

Aqualum 35

Características Generales:

Eslora Total (LOA):	10.26 m
Manga Máx (B):	3.50 m
Puntal (D):	1.60 m
Calado (h):	0.90 m (pata abajo)
Altura Total:	3.30 m
Desplazamiento:	8500 Kg
Carga Máx.:	1700 Kg
Capacidad de Personas:	8
Tipo de Navegación:	Marítima Costera
Capacidad de Combustible:	800 l
Tipo y Potencia de Motor ppal.:	2 x Mercury 4.2 QSD 270 Hp – Bravo 2
Consumo:	50 l/h – Autonomía/Rango: 16 h/350 Nm
Velocidad Máx.:	30 Knts
Potencia del Generador:	6 KVa
Banco de Baterías:	5 x 200 Ah-12 v

Sistema de Combustible:

- 2 Tanques de combustible en acero inoxidable, de 400 l, con medidor.
- Filtros Rama dobles con by-pass.
- Mangueras para hidrocarburos y presión.
- Carga sobre cubierta.

Sistema de Agua:

- Tanque de agua central en acero inoxidable , de 200 l, con medidor.
- Bomba presurizadora de 40 psi.
- Termotanque eléctrico de 50 l.
- Agua fría y caliente en cocina, baño, bodega exterior y duchador de popa.

Confort:

- Aire acondicionado frio/calor de 11000 Btu.
- Aire acondicionado frio/calor de 8000 Btu.
- Anafe eléctrico.
- Heladera eléctrica.
- Sistema de audio y TV.

Sistema de Amarre y Fondeo:

- Malacate eléctrico con comando en timonera.
- Ancla Delta de 15 kg con cadena y cabo.
- Cornamusas en acero inoxidable.

Sistema Eléctrico:

- 12 volts / 220 volts
- Inversor/Cargador de 2s500 w.
- Baterías de arranque: 2 x 200 AH/12 v.
- Baterías de servicio: 2 x 200 AH/12 v.
- Batería del Bowthruster y malacate: 200 AH/12 v.
- Generador diésel 6 KVa
- Toma a tierra.
- Iluminación LED.
- WC eléctrico.

Sistema de Achique:

- 4 Bombas de 2000 GPH con automático.
- 1 bomba de desagote de ducha de 750 GPH.