

Pampa 38

Características Generales:

Eslora Total (LOA):	11.84 m
Manga Máx (B):	3.90 m
Puntal (D):	1.93 m
Calado (h):	1.00 m
Altura Total:	4.10 m
Desplazamiento:	8000 Kg
Carga Máx.:	1938 Kg
Capacidad de Personas:	8
Tipo de Navegación:	Marítima Costera
Capacidad de Combustible:	900 l
Tipo y Potencia de Motor ppal.:	1 x IVECO N60 400 Hp – Línea de eje
Consumo @ 14 Knts:	22 l/h – Autonomía/Rango: 41 h/574 Nm
Velocidad Máx.:	22 Knts
Potencia del Generador:	6 KVa
Banco de Baterías:	4 x 200 Ah-12 v

Sistema de Combustible:

- 2 Tanques de combustible en acero inoxidable, de 450 l, con medidor.
- Filtros Rama dobles con by-pass.
- Mangueras para hidrocarburos y presión.
- Carga sobre cubierta.

Sistema de Agua:

- Tanque de agua central en acero inoxidable , de 200 l, con medidor.
- Bomba presurizadora de 40 psi.
- Termotanque eléctrico de 50 l.
- Agua fría y caliente en cocina, baño, bacha exterior y duchador de popa.

Confort:

- Aire acondicionado frío/calor de 11000 Btu, para salón.
- Aire acondicionado frío/calor de 8000 Btu, para camarotes.
- Anafe eléctrico.
- Heladera eléctrica.
- Sistema de audio y TV.

Sistema de Amarre y Fondeo:

- Malacate eléctrico con comando en timonera.
- Ancla Delta de 15 kg con cadena y cabo.
- Cornamusas en acero inoxidable.

Sistema Eléctrico:

- 12 volts / 220 volts
- Inversor/Cargador de 2500 w.
- Baterías de arranque: 1 x 200 AH/12 v.
- Baterías de servicio: 2 x 200 AH/12 v.
- Batería del Bowthruster y malacate: 1 x 200 AH/12 v.
- Generador diésel 6 KVa
- Toma a tierra.
- Iluminación LED.
- WC eléctrico.

Sistema de Achique:

- 4 Bombas de 2000 GPH con automático.
- 1 bomba de desagote de ducha de 750 GPH.